



VARMALLA POHJALLA

TYÖOHJE

03.10.2017

ARDEX 8+9 Ë VEDENERISTEEN LIITOS UNIDRAIN-LATTIAKAIVOON

Olemme erikseen testanneet Unidrain -lattiakaivon nykyisten voimassa olevien kaivokokeiden mukaisesti (VTT-C-5872-10, VTT sertifikaatti NRO 118/99). Ohjetta voidaan käyttää kaikkiin Unidrain . teräslaipallisiin kaivoihin.

ARDEX 8+9 . vedeneriste liitetään kiristysrenkaattomaan, laipalliseen kaivoon seuraavasti:

Ennen kaivoon liittymistä varmistetaan, että lattiakaadot kaivoihin on riittävät. Vesi ei saa lammikoitua valmiin pinnan tai vedeneristeen päälle.

Tarvittaessa kaatokorjaukset tehdään ARDEX P 51 . pohjustusaineella (laimennettuna vedellä 1:3) pohjustettuun betonialustaan ARDEX K 75 . oikaisumassalla tai ARDEX A 31 . pikatasoitteella.

Puhdistettuun (maalariinliuotimella tai kidesoodalla tai xsyleenillä) teräslaippaan levitetään ARDEX 8+9 . vedeneriste normaalilla telattavalla koostumuksella ja märkään vedeneristeeseen materiaalivaihdoskohtaan painetaan ARDEX SK 12 -vahvistusnauha. Vahvistusnauhan päälle levitetään kauttaaltaan vedeneriste nauhan kuivuttua alustaan.

Märkätila käsitellään kauttaaltaan samalla vedeneristystuotteella vedeneristysohjeiden mukaisesti.

Laattojen kiinnitys ja saumaus tehdään ARDEX . pintarakennejärjestelmätuotteilla.

Tämän ohjeen lisäksi seurataan aineiden omia käyttöohjeita. Annamme mielellämme lisätietoja.

Työn onnistuminen edellyttää, että rakenteet tai lattiakaivot eivät ole vaurioituneet niin, että niiden jäykkyys tai lujuus olisi olennaisesti huonontunut.

Terveisin

Ardex Oy

Tekninen neuvonta
09 6869140
ardex@ardex.fi